



# RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

**3 años**  
GARANTÍA

## MÁXIMA POTENCIA EN 4X4

- + Aspiración super potente y constante
- + Limpiafondos todo terreno
- + Más ligero al salir del agua
- + Gran capacidad de aspiración

**NOVEDAD**  
**2020**



ASPIRACIÓN  
CICLÓNICA  
PATENTADA



LIFT SYSTEM  
PATENTADO



SWIVEL



\*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda física

Referencia : WR000225

## ACCESORIOS



Carro de transporte



Unidad de control



Filtro de residuos finos 100µ



Cepillos Contact +



Swivel

## TIPO DE PISCINAS

|                |  |
|----------------|--|
| Tipos          | Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m |
| Formas         | Rectangulares, ovaladas, formas libres   |
| Fondos         | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante                               |
| Revestimientos | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado                             |

## GENERALIDADES

|   |  |
|---|--|
| Zonas de limpieza                           | Fondo / paredes / línea de agua  |
| Número / Duración de los ciclos de limpieza | 2 Ciclos :<br>Solo fondo : 1h30<br>Fondo / paredes / línea de agua : 2h30              |
| Fuente de energía                           | Autónomo, conectado a 230V   |
| Desplazamiento                              | Preprogramado  |
| Sistema de tracción                         | 4 ruedas motrices  |
| Transmisión                                 | Engranajes   |
| Cepillos                                    | Sí ( Cepillos Contact +)   |
| Lift System                                 | Sí   |
| Indicador de filtro lleno                   | Sí   |
| Control a distancia                         | No   |
| Seguridad                                   | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso                     | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos                        |
| Número de productos por palet               | 16   |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Número de motores                              | 3                           |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz    |
| Tensión de alimentación del limpiafondos       | 30 VDC                      |
| Potencia absorbida                             | 150 W                       |
| Longitud del cable                             | 18m con Swivel              |
| Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)     | 48 x 43 x 27 cm             |
| Dimensiones del embalaje (L x An x Al)         | 56 x 56 x 46 cm             |
| Peso del limpiafondos                          | 9,5 kg                      |
| Peso con embalaje                              | 21 kg                       |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración     | 1180 cm <sup>2</sup> / 100µ |
| Capacidad del filtro                           | 5 L                         |
| Cobertura de limpieza                          | 24,5 cm                     |

## ACCESORIOS OPCIONALES | Cód. Alfanumérico: R03

|            |                                  |                               |                                 |                     |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|            |                                  |                               |                                 |                     |
|            | Filtro de residuos muy finos 60µ | Filtro de residuos finos 100µ | Filtro de residuos gruesos 200µ | Funda de protección |
| Referencia | R0638600                         | R0636600                      | R0643700                        | R0568100            |

